

AutoMAB 350 AutoMAB 450

Magnet-Kernbohrmaschinen mit voll-
automatischem Vor- und Rücklauf.

Integrierter Kühlmittelbehälter

**BOHREN ODER
BOHREN LASSEN!
VOLLAUTOMATISCH**

Überlastungsschutz

LED-Schalter

Magnetindikator

Permanente Innenschmierung



AutoMAB 350	
Motorleistung	1050 Watt
Spannung	230 V AC, 50 – 60 Hz
Hub	150 mm
Magnetabmessung	168 x 84 x 48 mm
Gewicht	15 kg
Direktaufnahme	19 mm Weldon (3/4")
Lastdrehzahl Stufe 1	460 min ⁻¹
Permanente Innenschmierung	✓
LED-Leistungsanzeige	✓
Magnetindikator mit Sicherheitsabschaltung	✓
Vorschub	automatischer Vor-/Rücklauf
AutoMAB 350 230 V	
AutoMAB 350 110/125 V	

Lieferumfang	
1 Magnet-Kernbohrmaschine AutoMAB 350	
1 Auswerferstift ZAK 075 + 100	
1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4	
1 Hartschalenkoffer	
1 Sicherungsspanngurt	
1 Bedienungsanleitung	
Kernbohrer	
Vorschub automatisch	
max. Ø 35	
Schnitttiefe	30 - 55 mm
Vorschub manuell	
max. Ø 35	
Schnitttiefe	30 - 55 mm



Vollautomatischer Vor- und Rücklauf

Merkmale und Funktion der Steuerung sind bei beiden AutoMAB-Einheiten identisch!

- ▶ Die Steuerung überwacht zuverlässig den Bohrvorgang, während die Leistungsaufnahme per LED angezeigt wird
- ▶ Eine Sicherheitsabschaltung schützt den Bohrmotor vor Überlastung
- ▶ Die hohe Gleichmäßigkeit des Bohrvorgangs schont Werkzeug und Maschine und senkt die Bruchgefahr für den Kernbohrer erheblich
- ▶ Safety-Control-Abschaltung: Verliert der Magnet die Haftung, schalten Bohr- und Vorschubmotor automatisch ab
- ▶ Der Vorschub wird durch einen der drei Handgriffe aktiviert



AutoMAB 450

Motorleistung	1150 Watt
Spannung	230 V, 50 – 60 Hz
Hub	160 mm
Magnetabmessung	168 x 84 x 48 mm
Gewicht	16 kg
Spindelkonus	MK 2
Industrieraufnahme	MK 2, 19 mm (3/4")
Lastdrehzahl Stufe 1	250 mm ⁻¹
Lastdrehzahl Stufe 2	450 mm ⁻¹
Permanente Innenschmierung	✓
LED Leistungsanzeige	✓
Magnetindikator mit	
Sicherheitsabschaltung	✓
Vorschub	automatischer Vor-/Rücklauf
AutoMAB 450 230 V	
AutoMAB 450 110/125 V	

Lieferumfang

- 1 Magnet-Kernbohrmaschine AutoMAB 450
- 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100
- 1 Austreiber MK 2
- 1 Industrieraufnahme ZIA 219-KN, 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5
- 1 Transportkoffer
- 1 Sicherungsspanngurt
- 1 Betriebsanleitung

Kernbohrer

Vorschub automatisch

- max. Ø 45
- Schnittiefe
- 30-55 mm

Vorschub manuell

- max. Ø 45
- Schnittiefe
- 30-55 mm



ProfisPEZIAL

Aufnahmen
und Adapter

Zubehör und
Betriebsstoffe

Bohrer

Über BDS